

**All-round Floor Cleaner****Umschreibung:**

- All-round Floor Cleaner für die Reinigung von Pergo Laminat- und Parkettböden
- Perfekt für tägliche Reinigung
- Kompatibel mit Reinigungsmaschinen
- Konzentrat



Produkt	Inhalt
All around Floor Cleaner PGCLEANALL1000	1 Liter 10 Flaschen / Pack

**Regelmäßige, tägliche Reinigung**

Abhängig von den unterschiedlichen Umgebungen müssen die Böden verschieden häufig gereinigt werden.

**Trockenreinigung**

Entfernen Sie losen Schmutz und Staub durch Trockenwischen mit einem Mikrofaser-Mopp (40-60 cm) oder mit dem Staubsauger.

**Reinigung mit einem feuchten Mopp**

Wischen Sie den Boden nur bei Bedarf mit einem feuchten Mopp. Verwenden Sie den Pergo-Universal-Bodenreiniger und das Pergo-Wischtuch. Befeuchten Sie das Wischtuch mit warmen Wasser sowie mit dem Pergo-Universal-Bodenreiniger (mischen Sie 2 Kappen Pergo-Universal-Bodenreiniger (verwenden Sie hierfür den Verschluss der Flasche) mit 10 Liter Wasser). Mischen Sie sorgfältig gemäß den Hinweisen des Herstellers. Achten Sie auf die korrekte Dosierung. Waschen Sie den Mopp nach dem Gebrauch gemäß Kennzeichnung bei 60°C, ohne Beigabe sonstiger Mittel. Wischen Sie jeweils nur Bereiche, die nicht größer sind als 15-20 m<sup>2</sup>. Vergewissern Sie sich, dass der Boden nach der Nassreinigung getrocknet ist.

**Entfernung von hartnäckigen Flecken bzw. Gummispuren**

Verwenden Sie für die Entfernung von hartnäckigen Flecken oder Gummispuren den **Pergo-Universal-Bodenreiniger** sowie einen sauberen Mopp, ein Tuch oder ein kratzfreies weißes oder rotes Pad, wenn eine zusätzliche Behandlung erforderlich ist.

Lassen Sie das Mittel ein paar Minuten einwirken. Wischen Sie den Fleck mit einem sauberen, mit lauwarmen Wasser befeuchteten Mopp weg. Wiederholen Sie das Verfahren bei Bedarf. Wischen Sie die Stelle anschließend trocken.

## All-round Floor Cleaner

### Anleitung zum Entfernen von Flecken

Fleck/Problem	Lösung
Bereiche mit lokalen Flecken	Tragen Sie den Bodenreiniger auf den Fleck auf. Lassen Sie den Bodenreiniger einige Minuten auf den Fleck einwirken. Wischen Sie den Fleck mit einem sauberen, mit lauwarmen Wasser befeuchteten Mopp weg. Wiederholen Sie das Verfahren bei Bedarf.
Schokolade, Fett, Saft, Liköre, Wein	Besprühen Sie die Flecken mit dem Bodenreiniger oder verwenden Sie warmes Wasser mit dem Pergo-Universal-Bodenreiniger
Teer, Wachsmalkreide, Lippenstift, Schuhcreme, Tinte, Kohle, Nagellack oder Zigaretten	Brennspiritus, Azeton oder Haushaltsverdünner, Testbenzin
Kerzenwachsflecken und Kaugummi	Lassen Sie diese aushärten und kratzen Sie sie dann vorsichtig ab.



Flecken sollten immer sofort vom Boden entfernt werden, da sich einige im Laufe der Zeit festsetzen und nach einer Weile nur schwer oder gar nicht entfernt werden können.

### Behandlung

Ihr Pergo-Fußboden darf nicht gewachst oder poliert werden. Benutzen Sie niemals Stahlwolle oder andere kratzende Materialien, da diese das Erscheinungsbild oder die Oberfläche verändern können. Einige Oberflächenstrukturen können spezielle Reinigungsmaßnahmen erforderlich machen. Wenn Sie eine der folgenden Bodenarten von Pergo haben, befolgen Sie die hier aufgelisteten Tipps, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

### Tipps und Hinweise

#### Matte Oberfläche

Schmutz haftet besser auf einem Fußboden mit matter Oberfläche. Deshalb empfehlen wir Ihnen, Ihren gesamten Boden regelmäßig mit dem **Pergo-Universal-Bodenreiniger** zu reinigen, um den Schmutz zu entfernen, der an der Oberfläche haftet.

Es kann sich ein öliger Rückstand bilden, wenn Sie den Boden nicht richtig gereinigt haben (wenn Sie zum Beispiel zu viel Haushaltsreiniger oder Seife verwendet haben). Um diesen Film zu entfernen, müssen Sie den **Bodenreiniger** auf den gesamten Boden auftragen und einige Minuten warten, damit dieser Reiniger den Schmutz oder das Fett auflösen kann. Wischen Sie den Boden mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie den Boden dann mit einem trockenen Mopp oder mit einem Gummiabzieher. Wiederholen Sie diese Schritte bei Bedarf solange, bis der Schmutz- oder Fettfilm entfernt wurde. Wischen Sie die Stelle anschließend trocken.

## All-round Floor Cleaner

### Polierte (glänzende) Oberfläche

Getrocknete Wasserflecken sind auf einer polierten Oberfläche deutlicher sichtbar. Wischen Sie den Boden nach der Reinigung daher immer mit einem trockenen Mopp trocken.

### Böden mit abgeschrägten Kanten

Diese Böden sind anfällig für die Ansammlung von Wasser in den Rillen, die durch die abgeschrägten Kanten entstehen. Deshalb sollten Sie einen Boden mit abgeschrägten Kanten niemals mit einem nassen Mopp wischen. Die regelmäßige Reinigung kann unter Verwendung eines feuchten und sorgfältig ausgewringenen Mopps durchgeführt werden, wobei Sie sichergehen müssen, dass sich an den abgeschrägten Kanten kein Wasser ansammelt. Wischen Sie den Boden nach der Reinigung immer trocken.

### Reinigungsmittel

Wenn es Flecken oder geringfügig verschmutzte Bereiche gibt, können Sie auch denaturierten Alkohol (oder Brennspiritus), Haushaltsverdünner oder Testbenzin verwenden, ohne dass die Oberfläche beschädigt wird.

Sehr starke Säuren, wie Salpetersäure oder Salzsäure, verändern die Oberfläche permanent.

### Spezialreinigung

Es kann sich ein öliger Rückstand bilden, wenn Sie den Boden nicht richtig gereinigt haben (wenn Sie zum Beispiel zu viel Haushaltsreiniger oder Seife verwendet haben). Um diesen Film zu entfernen, bearbeiten Sie zunächst einen kleinen Bereich (10 - 15m<sup>2</sup>) und wischen Sie diese Fläche mit einem feuchten Mopp. Geben Sie den konzentrierten Pergo-Bodenreiniger in eine Sprühflasche und besprühen Sie einen Quadratmeter der feuchten Flächen 4-5 Mal. Verteilen Sie den Pergo-Reiniger auf der feuchten Fläche und warten Sie circa eine Minute lang. Wischen Sie den Boden mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie den Boden dann mit einem trockenen Mopp oder mit einem Gummiabzieher. Wiederholen Sie diese Schritte bei Bedarf solange, bis der Schmutz- oder Fettfilm entfernt wurde. Wischen Sie die Stelle anschließend trocken.

### Reinigungsmaschine

Abhängig vom Reinigungsbedarf können auch eine Einscheiben-Bodenreinigungsmaschine oder eine Scheuersaugmaschine verwendet werden.

- Um eine optimale Leistung zu erzielen, raten wir Ihnen, unsere Verlegeanleitung strikt zu befolgen, einschließlich der Aufteilung von Oberflächen, unter Berücksichtigung der Betriebslasten und Abmessungen des Raums. Der Unterboden muss flach sein und die verwendete Unterlage muss eine hohe Druckfestigkeit aufweisen. Für weitere Beratung in Hinblick auf die Versiegelung, wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung.
- Bei der empfohlenen Reinigungsmaschine handelt es sich um eine kleine, kompakte Maschine mit geringer Geschwindigkeit, die sich für die leichte, tägliche Reinigung eignet. Aufgrund des Gewichts werden mittelgroße, große oder Aufsitzmaschinen nicht empfohlen.
- Dampf- bzw. Hochdruckreiniger werden ebenfalls nicht empfohlen.
- Das Gewicht der Maschine beträgt normalerweise weniger als 50 kg.
- Die Bürsten oder Andrückpads liegen zwischen 15-30 kg
- Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Fasern oder ein weißes / rotes Pad
- Die maximale Wassertemperatur beträgt 60°C. Das Wasser darf nicht unter Druck angewandt werden.
- Bei der Arbeit mit Einscheiben-Bodenreinigungsmaschinen muss die Geschwindigkeit gering sein, um ein Schleifen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung einer Einscheiben-Bodenreinigungsmaschine muss die Feuchtigkeit im Anschluss mit einem trockenen Mopp oder einem Nasssauger entfernt werden.
- Scheuersaugmaschinen oder Abziehmaschinen sind nicht zulässig.

## All-round Floor Cleaner

### Reinigungsstufe

- Die Maschine und die Zubehörteile (Pad oder Bürste) sollten für die leichte tägliche Reinigung geeignet sein.
- Scheuersaugmaschinen oder Abziehmaschinen werden nicht empfohlen.

### Reinigungsmittel

- Der Laminatboden sollte nicht poliert (mit Pad oder Hochgeschwindigkeitsmaschine oder Politurreiniger) oder gewachst werden.
- Verwenden Sie nur umweltfreundliches Reinigungsmittel mit geringer Schaumbildung und einem pH-Wert von ca. 7 (natürlich).

### **Besondere Tipps**

- Verwenden Sie bei Bürostühlen spezielle Räder für harte Böden.
- Schützen Sie den Boden mit Filz pads an den Beinen von Möbeln und ähnlichen Objekten.
- Verwenden Sie stets einen ausreichend großen Fußabstreifer an jedem Eingang in das Gebäude. Wir empfehlen eine Breite, die mindestens der der Öffnung entspricht, sowie eine Tiefe von mindestens 150 cm.

